

やき丸

- 本体には耐久性に優れた耐火断熱レンガを使用。
- 上ぶたはセラミックファイバーを使用。
- 酸化・還元が自由自在です。(還元バーナーオプション)
- 簡単操作で、充実の機能を搭載した全自動制御装置(MRマイコン)を装備。

マイコン全自動焼成装置付

電気用品安全法により消費電力10kw以下の電気陶芸窯は安全技術基準への適合が義務づけられています。

やき丸3・6・8型は電気用品安全法の安全技術基準準拠品のため安全設計ですので、室内に設置できます。

やき丸シリーズ



やき丸 [3型]

※電気用品安全技術基準準拠品



やき丸 [6型]

※電気用品安全技術基準準拠品



やき丸 [8型]

※電気用品安全技術基準準拠品



やき丸 [10型]

※電気用品安全技術基準準拠品

型式	やき丸3型 (PSE認定品)	やき丸6型 (PSE認定品)	やき丸8型 (PSE認定品)	やき丸10型
炉内寸法 W×D×H(mm)	320×320×350	360×360×400	450×400×470	510×460×620
使用棚板(mm)	250×250 1枚敷	300×300 1枚敷	350×400 1枚敷	400×450 1枚敷
重量(kg)	140	170	265	320
ヒーター	スパイラル式	スパイラル式	スパイラル式	スパイラル式
消費電力	3.8kw	6.3kw	8.4kw	10.5kw
電源(200V)	単相19A	単相31.5A/三相18.9A	単相42A/三相25.2A	単相52.5A/三相31.5A
棚板3枚,L支柱 付属品 サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (90,150mm各3本) サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (90,150mm各3本) サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (60,90,150mm各3本) サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (90,120,150mm各3本) サイコロ4個
税抜価格 ※全機種MRマイコンを標準装備	650,000円	680,000円	730,000円	780,000円
オプション(税抜価格)	還元バーナーセット (20,000円)	還元バーナーセット (20,000円)	還元バーナーセット (35,000円)	還元バーナーセット (35,000円)

※還元バーナーセットはプロパンガス用か都市ガス(13A)用いずれかを指示ください。

※価格は税抜価格です

単位:ミリ

やき丸	W	D	H
3型	990	680	720
6型	1030	730	750
8型	1180	750	920
10型	1270	800	1040

